

**ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku**

- . 1.1 Identifikátor produktu
- . Obchodný názov: **Normadur Clear Comp. A**
- . 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporujú
  - . Sektor použitia Povlaky
  - . Použitie materiálu /zmesi  
 2-komp. polyuretánové, Comp. A  
 Použitia v náteroch - Priemyselné použitie  
 Použitia v náteroch - Profesionálne použitie
- . 1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
- . Výrobca/dodávateľ :  
 Výrobca: NOR-MAALI s.r.o.  
 Adresa: Senecká cesta 18, Bratislava  
 Poštová adresa: Senecká cesta 18, 821 04 Bratislava  
 Prevádzka: Cukrovárska ul. 1904, 925 21 Sládkovičovo  
 Telefón: +421 (0)31 2909 120-4  
 I DPH: SK2022683256  
  
 Distribútor: Valor s.r.o.  
 Adresa: Senecká cesta 18, Bratislava  
 Poštová adresa: P.O. Box 19, 820 05 Bratislava 25  
 Telefón: +421(0)2 4371 2672  
 Fax: +421(0)2 4371 2670  
 I DPH: SK2020290580
- . Informačné oddelenie: Nor-Maali Oy (Finland) tel. +358 3 874 650, sds@nor-maali.fi
- . 1.4 Núdzové telefónne číslo:  
 Toxikologické a informačné centrum  
 Limbovľa 5  
 833 05 Bratislava  
 Slovensko  
 tel/fax: +421 2 54 77 41 66

**ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti**

- . 2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi Zmes
- . Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) . 1272/2008



GHS02 plame

Flam. Liq. 3      H226 Horľavá kvapalina a pary.



GHS07

Skin Irrit. 2      H315 Dráždi kožu.  
 STOT SE 3      H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Aquatic Chronic 3      H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

- . 2.2 Prvky označovania
- . Označovanie v súlade s nariadením (ES) . 1272/2008  
 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.
- . Výstražné piktogramy



GHS02



GHS07

Obchodný názov: Normadur Clear Comp. A

(pokra ovanie zo strany 1)

- **Výstražné slovo** Pozor
- **Nebezpe enstvo ur ujúce komponenty uvádzané na etikete:**  
butyl acetát
- **Výstražné upozornenia**  
H226 Hor avá kvapalina a pary.  
H315 Dráždi kožu.  
H336 Môže spôsobi ospalos alebo závraty.  
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými ú inkami.
- **Bezpe nostné upozornenia**  
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného oh a a iných zdrojov zapálenia. Nefaj ite.  
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.  
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte ve kým množstvom vody a mydla.  
P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
- **alšie údaje:**  
Obsahuje Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate, Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate.  
Môže vyvola alergickú reakciu.
- **2.3 Iná nebezpe nos**
- **Výsledky posúdenia PBT a vPvB**
- **PBT:** Nepoužite ný
- **vPvB:** Nepoužite ný

### ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

- **3.2 Chemická charakteristika: Zmesi**
- **Popis:** Zmes z nižšie uvedených látok s nie nebezpe nými prísadami.

· **Nebezpe né obsiahnuté látky:**

CAS: 123-86-4 Reg.nr.: 01-2119485493-29-	butyl acetát Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336	25-50%
CAS: 1330-20-7 Reg.nr.: 01-2119488216-32-	xylén Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315	10-25%
CAS: 64742-95-6 Reg.nr.: 01-2119486773-24-	benzínové rozpúš adlo (ropné), ahká aromatická frakcia Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335	10-25%
CAS: 100-41-4 Reg.nr.: 01-2119489370-35-	etylbenzén Flam. Liq. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H332	2,5-8%
CAS: 41556-26-7	Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Sens. 1, H317	< 0,8%
CAS: 82919-37-7	Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Sens. 1, H317	< 0,2%

- **alšie údaje:** Znenie uvedených upozornení na nebezpe enstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

### ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- **4.1 Opis opatrení prvej pomoci**
- **Všeobecné inštrukcie:** Nevyvolávajúce zvracanie.
- **Po vdýchnutí:**  
Vyneste na erstvý vzduch. Udržujte osoby v teple a pokoji. Ak postihnutý nedýcha, dýchanie je nepravidlené, alebo má zástavu dýchania, poskytnite umelé dýchanie, alebo nechajte vycvi eným personálom zavies kyslík.
- **Po kontakte s pokožkou:**  
Odstrá te kontaminované šatstvo a obuv. Umyte pokožku starostlivo mydlom a vodou, alebo použite uznávaný prípravok na istenie pokožky. NEPOUŽÍVAJTE rozpúš adlá alebo riedidlá.
- **Po kontakte s o ami:**  
Skontrolujte a odstrá te všetky kontaktné šošovky. Okamžite vyplachujte o i prúdom vody po dobu aspo 15 minút, držiac zdvihnuté vie ka. Okamžite vyh adajte lekárske ošetrenie.

(pokra ovanie na strane 3)

**Obchodný názov: Normadur Clear Comp. A**

(pokra ovanie zo strany 2)

- . **Po prehltnutí:**  
 Ak dôjde k požitiu, okamžite vyh adajte lekárske ošetrovanie a ukážte túto nádobu, alebo etiketu. Udržujte osoby v teple a pokoji. Nevyvolávajte zvracanie.
- . **4.2 Najdôležitejšie príznaky a ú inky, akútne aj oneskorené**  
 Nie sú k dispozícii žiadne alšie relevantné informácie.
- . **Informácie pre lekára:** Symptomatická lie ba.
- . **4.3 Údaj o akejko vek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania**  
 Nie sú k dispozícii žiadne alšie relevantné informácie.

### **ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia**

- . **5.1 Hasiace prostriedky**
- . **Vhodné hasiace prostriedky:** Odporú ané: Pena vzdorujúca alkoholu, CO , prášky, rozprášená voda.
- . **Hasiace prostriedky nevhodné z bezpe nostného h adiska:** Vodný lú .
- . **5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi**  
 Nie sú k dispozícii žiadne alšie relevantné informácie.
- . **5.3 Rady pre požiarnikov**  
 Ak dôjde k požiaru, okamžite izolujte priestor evakuáciou všetkých osôb z blízkosti incidentu. Nepodnikajte ni , o by predstavovalo osobné riziko alebo na o nemáte výcvik. Presu te nádoby z priestoru požiaru, ak to nie je nebezpe né. Nádoby ohrozované požiarom chla te rozprášenou vodou.
- . **Zvláštne ochranné prostriedky:**  
 Hasi i musia používa primerané ochranné pomôcky a uzavretý dýchací prístroj (SCBA) s celotvárovou maskou v pretlakovom móde. Odevy pre hasi ov (vrátane prilby, ochrannej obuvi a rukavíc) vyhovujúce európskej norme EN 469 poskytnú základnú úrove ochrany pri chemických incidentoch.

### **ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvo není**

- . **6.1 Osobné bezpe nostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy**  
 Nepodnikajte ni , o by predstavovalo osobné riziko alebo na o nemáte výcvik. Evakuujte okolité priestory. Zabrá te vstupu nechránených a prebyto ných osôb. Nedotýkajte sa a neprechádzajte cez uniknutý materiál. Zhasnite všetky zdroje zážihu. Žiadne vzb knutie plame a, faj enie alebo plamene v ohrozenom priestore. Vyvarujte sa dýchaniu pár alebo hmiel. Zabezpe te primerané vetranie. Pri nedostatok vetraní použite vhodný respirátor. Nasa te si vhodné osobné ochranné pomôcky.
- . **6.2 Bezpe nostné opatrenia pre životné prostredie:**  
 Zabrá te rozptýleniu a odte eniu uniknutého materiálu do pôdy, vodných tokov, odtokov a kanalizácie. Ak výrobok spôsobil zne istenie životného prostredia (kanalizácie, vodných tokov, pôdy alebo ovzdušia), informujte príslušné úrady. Materiál zne is ujúci vodu. Môže by škodlivá pre prostredie, ak unikne vo ve kých množstvách.
- . **6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vy istenie:**  
 Zozbiera prostredníctvom materiálu sajúceho kvapalinu (piesok, kremelina, látky viažúce kyseliny, univerzálne pojivá, piliny). Zabezpe i dostato né vetranie.
- . **6.4 Odkaz na iné oddiely**  
 Informácie o bezpe nej manipulácii pozri kapitola 7.  
 Informácie o osobných ochranných prostriedkoch pozri kapitolu 8.  
 Informácie o likvidácii pozri kapitolu 13.

### **ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie**

- . **7.1 Bezpe nostné opatrenia na bezpe né zaobchádzanie**  
 Zabrá te vzniku hor avej alebo explozívnej koncentrácie pár vo vzduchu a vyvarujte sa koncentráciám pár vyšším ako maximálna prípustná koncentrácia. Okrem toho, výrobok by sa mal používa len v priestoroch, kde nie sú nechránené svetlá a iné zdroje zážihu. Chránenie elektrických zariadení má zodpoveda vhodnému štandardu. Pre odvedenie statického náboja po as transportu, uzemnite sud a spojte ho s nádobou, do ktorej ho vyprázd ujete kovovou páskou. Operátori musia ma antistatickú obuv a odev a dlážky majú by vodivého typu. Nepribližujte sa k zdrojom tepla, iskier a k plame u. Nepoužívajte iskriace nástroje. Zabrá te kontaktu s pokožkou a o ami. Vyvarujte sa vdýchnutiu prachu, astíc, rozprášenej kvapaliny a oparu vznikajúcich pri použití prípravku. Vyvarujte sa inhalácii prachu z brúsenia. Pri manipulácii, spracovaní a skladovaní materiálu by jedenie, pitie a faj enie malo by zakázané. Nasa te si

(pokra ovanie na strane 4)

**Obchodný názov: Normadur Clear Comp. A**

(pokra ovanie zo strany 3)

vhodné osobné ochranné prostriedky (Pozri sekciu 8). Nikdy nevyprázd uj tlakovaním. Nie je stavaná ako tlaková nádoba. Vždy skladujte v nádobách z rovnakého materiálu ako pôvodná nádoba. Dodržujte zákony o bezpe nosti a ochrane zdravia na pracovisku. Informácie o ochrane proti požiaru a výbuchu

Pary sú ažšie ako vzduch a môžu sa šíri pri dlážke. Výpary tvoria so vzduchom

**Inštrukcie na ochranu pred vznikom požiaru a výbuchu:**

Pary sú ažšie ako vzduch a môžu sa šíri pri dlážke. Výpary tvoria so vzduchom výbušnú zmes.

**7.2 Podmienky bezpe ného skladovania vrátane akejko vek nekompatibility**

**Skladovanie:**

**Požiadavky na skladovacie priestory a nádrže:**

Ria te sa opatreniami na etikete. Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nevystavujte teplu alebo priamemu slne nému svetlu. Nepribližujte k zdrojom zážihu. Zákaz faj i . Zabrá te prístupu nepovolánym osobám. Nádobu, ktoré boli otvorené, treba starostlivo opä utesni a uloži v stojatej polohe, aby nedošlo k úniku.

**Inštrukcie oh adne spoľo ného skladovania:** nevyžaduje sa

**alšie inštrukcie o podmienkach skladovania:** Nádrže udržiavajte nepriedušne uzavreté.

**7.3 Špecifické kone né použitie, resp. použitia** Nie sú k dispozícii žiadne alšie relevantné informácie.

**ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana**

**alšie upozornenia týkajúce sa usporiadania technických zariadení:** Žiadne alšie údaje, pozri bod 7.

**8.1 Kontrolné parametre**

**Sú asti kontrolovaných medzných hodnôt súvisiacich s pracoviskom:**

**123-86-4 butyl acetát**

NPEL NPEL hranicný: 700 mg/m<sup>3</sup>, 150 ppm  
 NPEL priemerný: 500 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm

**1330-20-7 xylén**

NPEL NPEL hranicný: 442 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
 NPEL priemerný: 221 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm  
 K

**100-41-4 etylbenzén**

NPEL NPEL hranicný: 884 mg/m<sup>3</sup>, 200 ppm  
 NPEL priemerný: 442 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
 K

**Zložky s medznými hodnotami biologických:**

**1330-20-7 xylén**

BMH 1,5 mg/l  
 Vyšetovaný materiál: krv  
 as odberu vzorky: koniec expozície alebo pracovnej zmeny  
 Zis ovaný faktor: Xylén

2000 mg/l  
 Vyšetovaný materiál: mo  
 as odberu vzorky: koniec expozície alebo pracovnej zmeny  
 Zis ovaný faktor: suma kyselín 2,3,4-metylhippurových

**100-41-4 etylbenzén**

BMH 12 mg/l  
 Vyšetovaný materiál: mo  
 as odberu vzorky: koniec expozície alebo pracovnej zmeny, pri dlhodobej expozícii; po viacerých pracovných zmenách  
 Zis ovaný faktor: 2 - a 4 -Etylfenol

1600 mg/l  
 Vyšetovaný materiál: mo  
 as odberu vzorky: koniec expozície alebo pracovnej zmeny, pri dlhodobej expozícii; po viacerých pracovných zmenách  
 Zis ovaný faktor: Kyselina mand ová a kyselina fenylglyoxylová

**alšie upozornenia:** Ako podklad slúžili pri výrobe platné zoznamy.

(pokra ovanie na strane 5)

**Obchodný názov: Normadur Clear Comp. A**

(pokra ovanie zo strany 4)

**. 8.2 Kontroly expozície**

**. Osobné ochranné prostriedky:**

**. Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia:**

Používajte len tam, kde je primerané vetranie. Použite uzavreté výrobné priestory, miestnu odsávaciu ventiláciu alebo iné technické prostriedky na udržanie vystavenia pracovníkov látkam, kontaminujúcim ovzdušiu, pod odporú anými, alebo zákonom povolenými hrani ými limitmi. Technické prostriedky musia udržiava koncentrácie plynu, pár alebo prachu pod akýmiko vek najnižšími prahmi výbušnosti. Používajte ventiláciu v prevedení do výbušného prostredia.

**. Ochrana dychania:**

Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám vyšším ako maximálne prípustné, musia používa vhodné, certifikované respirátory. Pri aplikácii výrobku použite ochrannú masku s uhlíkovým a protiprachovým filtrom. (ako kombinácia filtrov A2-P2) Uzavretých priestoroch použite dýchacie prístroje na erstvý, alebo stla ený vzduch. Pri aplikácii vál ekom alebo štetcom zvažte použitie uhlíkového filtra.

**. Ochrana rúk:**



Ochranné rukavice.

Výber materiálu na rukavice pri zoh adnení jeho popraskania, prestupu látky membránami, znehodnotenia

**. Materiál rukavíc**

Nitrilový kau uk  
 Fluórový kau uk (Viton)

**. Penetra ý as materiálu rukavíc** U výrobcu rukavíc zisti presný as lámavosti materiálu a dodržiava ho.

**. Ochrana o í:**



Tesne pri navé ochranné okuliare.

Zabezpe te, aby stanice na oplachovanie o í a bezpe nostné sprchy boli v blízkosti pracoviska.

**. Ochrana tela:** Ochranný pracovný odev.

**ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti**

**. 9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach**

**. Všeobecné údaje**

**. Vzh ad:**

**Forma:** kvapalné  
**Farba:** íry  
**. Zápach:** silný  
**. Prahová hodnota zápachu:** Neur ené.

**. hodnota pH:** Neur ené.

**. Zmena skupenstva**

**Teplota topenia/tuhnutia:** Neur ený  
**Po iato ná teplota varu a destila ý rozsah:** 124 °C

**. Teplota vzplanutia:** 24 °C

**. Hor avos (tuhá látka, plyn):** Nepoužite ý

**. Teplota zapálenia:** 370 °C

**. Teplota rozkladu:** Neur ené.

**. Teplota samovznietenia:** Produkt nie je samozápalný.

**. Výbušné vlastnosti:** Produkt nie je nebezpe ý z h adiska výbušnosti, môže však vytvára nebezpe né výbušné pary/zmesy so vzduchom.

(pokra ovanie na strane 6)

Obchodný názov: Normadur Clear Comp. A

(pokra ovanie zo strany 5)

. Rozsah výbušnosti:	
Spodná:	0,7 Vol %
Horná:	7,5 Vol %
. Tlak pary pri 20 °C:	
	10,7 hPa
. Hustota:	
	Neur ený
. Relatívna hustota	
	Neur ené.
. Hustota pár:	
	Neur ené.
. Rýchlos odparovania	
	Neur ené.
. Rozpustnos v / miešate nos s	
Voda:	nemiešate né resp. málo miešate ný
. Rozde ovací koeficient: n-oktanol/voda:	
	Neur ené.
. Viskozita:	
Dynamická:	Neur ené.
Kinematická pri 40 °C:	>20,5 mm <sup>2</sup> /s
. 9.2 Iné informácie	
	Nie sú k dispozícii žiadne alšie relevantné informácie.

## ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- . 10.1 Reaktivita  
 Pre tento výrobok a jeho zložky nie sú k dispozícii žiadne špecifické údaje zo skúšok, týkajúce sa reaktivity.
- . 10.2 Chemická stabilita
- . Termický rozklad / podmienky na zabránenie rozkladu: Žiadny rozklad pri použití v zmysle ur enia.
- . 10.3 Možnos nebezpe ných reakcií  
 Pri normálnych podmienkach skladovania a používania nedochádza k nebezpe ným reakciám.
- . 10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnú Nie sú k dispozícii žiadne alšie relevantné informácie.
- . 10.5 Nekompatibilné materiály: Nie sú k dispozícii žiadne alšie relevantné informácie.
- . 10.6 Nebezpe né produkty rozkladu:  
 Pri normálnych podmienkach skladovania a používania by nemali vznika nebezpe né produkty rozkladu.

## ODDIEL 11: Toxikologické informácie

- . 11.1 Informácie o toxikologických ú inkoch
- . Akútna toxicita Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

. Hodnoty LD/LC50 rozhodujúce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal concentration):

<b>123-86-4 butyl acetát</b>		
orálne	LD50	10760 mg/kg (rat) (OECD 423)
dermálne	LD50	14112 mg/kg (rabbit) (OECD 402)
inhalatívne	LC50/4 h	23,4 mg/l (rat) (OECD 403)
<b>1330-20-7 xylén</b>		
orálne	LD50	4300 mg/kg (rat)
dermálne	LD50	3200 mg/kg (rabbit)
inhalatívne	LC50/4 h	21,7 mg/l (rat)
<b>64742-95-6 benzínové rozpúš adlo (ropné), ahká aromatická frakcia</b>		
orálne	LD50	>6800 mg/kg (rat)
dermálne	LD50	>3400 mg/kg (rab)
inhalatívne	LC50/4 h	>10,2 mg/l (rat)
<b>100-41-4 etylbenzén</b>		
orálne	LD50	3500 mg/kg (rat)
dermálne	LD50	17800 mg/kg (rabbit)

(pokra ovanie na strane 7)

Obchodný názov: Normadur Clear Comp. A

(pokra ovanie zo strany 6)

- **Primárny dráždiaci ú ink:**
- **Poleptanie kože/podráždenie kože**  
 Dráždi kožu.
- **Vážne poškodenie o í/podráždenie o í** Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
- **Respira ná alebo kožná senzibilizácia** Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
- **Ostatné údaje (experimentálna toxikológia):**  
 Vystavenie ú inkom výparov rozpúš adlovej zložky nad maximálne prípustný limit môže ma nepriaznivé zdravotné ú inky, napríklad podráždenie slizníc a dýchacieho aparátu, ako aj negatívne ú inky na adviny, pe e a centrálnu nervovú sústavu. Rozpúš adlá môžu spôsobi niektoré z vyššie popísaných ú inkov ak sa absorbujú cez pokožku. Symptómy a príznaky zahr ujú bolesti hlavy, závrate, únavu, svalovú slabos , ospalos a v extrémnom prípade, stratu vedomia. Opakovaný alebo dlhší kontakt s prípravkom môže spôsobi odmastenie pokožky, vedúce ku kontaktnej dermatitíde nealergického pôvodu a absorpcii látky pokožkou. Ak strekne do o í, kvapalina môže spôsobi podráždenie a vratné poškodenie. Požitie môže spôsobi nevo nos , hna ky a zvacanie, podráždenie žalúdka a zápal p úc.
- **Ú inky CMR (karcinogénos , mutagénos a reproduk ná toxicita)**  
 Etylbenzén môže spôsobi rakovinu k u om (karcinogénne, skupina 2B, IARC), ale dostupné informácie sú nedostato né, aby dostato ne zhodnoti .
- **Mutagenita zárodo ných buniek** Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
- **Karcinogenita** Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
- **Reproduk ná toxicita** Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
- **Toxicita pre špecifický cie ový orgán (STOT) – jednorazová expozícia**  
 Môže spôsobi ospalos alebo závraty.
- **Toxicita pre špecifický cie ový orgán (STOT) – opakovaná expozícia**  
 Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
- **Aspira ná nebezpe nos** Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

## ODDIEL 12: Ekologické informácie

### • 12.1 Toxicita

#### • Vodná toxicita:

##### 123-86-4 butyl acetát

72-h EC50	647,7 mg/L (Desmodesmus subspicatus)
48-h EC50	44 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50	18 mg/L (Pimephales promelas) (OECD 203)
NOEC	200 mg/L (Desmodesmus subspicatus)

##### 1330-20-7 xylén

48-h EC50	165 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50	26,7 mg/L (Pimephales promelas)
48-h LC50	86 mg/L (Leuciscus idus melanotus)

##### 64742-95-6 benzínové rozpúš adlo (ropné), ahká aromatická frakcia

48-h EC50	6,14 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50	9,22 mg/L (Oncorhynchus mykiss)
96-h EC50	19 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata)

##### 100-41-4 etylbenzén

48-h EC50	7,2 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50	4,2 mg/L (Oncorhynchus mykiss)

### • 12.2 Perzistencia a degradovate nos

butyl acetát: 90%, 28d -> Ochoadne

xylén: Ochoadne

benzínové rozpúš adlá (ropné), ahké, aromatické (<0,1% Benzén): Neochotne

etylbenzén: Ochoadne

### • 12.3 Bioakumula ný potenciál

xylén: LowPow = 3,12

benzínové rozpúš adlá (ropné), ahké, aromatické (<0,1% Benzén): LogPow = 3,7-4,5

### • 12.4 Mobilita v pôde

Nie sú k dispozícii žiadne alšie relevantné informácie.

### • Ekotoxické ú inky:

• **Poznámka:** Škodlivý pre ryby.

(pokra ovanie na strane 8)

Obchodný názov: Normadur Clear Comp. A

**12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB**

- **PBT:** Nepoužité ný
- **vPvB:** Nepoužité ný

· **12.6 Iné nepriaznivé ú inky** Nie sú k dispozícii žiadne alšie relevantné informácie.

(pokra ovanie zo strany 7)

**ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškod ovaní**

**13.1 Metódy spracovania odpadu**

· **Odporú anie:**

Zabrá te vniknutiu do odtokových kanálov, alebo vodných tokov. Materiál a/alebo nádoba sa musí likvidova ako nebezpe ný odpad.

· **Zatrie ovacie íslo odpadu:**

08 01 11\* Odpadová farba a lak obsahujúci organické rozpúš adlá alebo iné nebezpe né látky. Ak je tento materiál zmiešaný s inými odpadom, tento kód prestáva plati . Pri zmiešaní s inými materiálmi treba priradi odpovedajúci kód. Podrobnosti vám poskytne miestny úrad pre likvidáciu odpadu.

· **Nevy istené obaly:**

· **Odporú anie:** Národné orgány odpad pod a inštrukcií.

**ODDIEL 14: Informácie o doprave**

· **14.1 íslo OSN**

· **ADR, IMDG, IATA** UN1263

· **14.2 Správne expedi né ozna enie OSN**

· **ADR** FARBA  
 · **IMDG, IATA** PAINT

· **14.3 Trieda, resp. triedy nebezpe nosti pre dopravu**

· **ADR, IMDG, IATA**



· **Trieda** 3 Hor avé kvapalné látky

· **14.4 Obalová skupina**

· **ADR, IMDG, IATA** III

· **14.5 Nebezpe nos pre životné prostredie:**

· **Marine pollutant (Námorný zne ís ovate ):** Nie

· **14.6 Osobitné bezpe nostné opatrenia pre užívate a**

Pozor: Hor avé kvapalné látky

· **14.7 Doprava hromadného nákladu pod a prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC**

Nepoužité ný

· **Preprava/ alšie údaje:**

· **ADR**

· **Obmedzené množstvá (LQ):** 5L

· **Prevozna skupina** 3

· **Tunelový obmedzovací kód** D/E

· **IMDG**

· **Limited quantities (LQ)** EMS: F-E, S-E

5L

· **UN "Model Regulation":**

UN 1263 FARBA, 3, III



**Obchodný názov: Normadur Clear Comp. A**

(pokra ovanie zo strany 8)

### **ODDIEL 15: Regula né informácie**

- . **15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpe nosti, zdravia a životného prostredia**
- . **Rady 2012/18/EÚ**
- . **Menované nebezpe né látky - PRÍLOHA I** žiadna z obsahnutých látok nie je na zozname
- . **Kategória pod a Seveso**  
 HOR AVÉ KVAPALINY  
 P5c HOR AVÉ KVAPALINY
- . **Kvalifika né množstvo (v tonách) na uplatnenie požiadaviek nižšej úrovne** 5.000 t
- . **Kvalifika né množstvo (v tonách) na uplatnenie požiadaviek vyššej úrovne** 50.000 t
- . **Rady (ES) . 1907/2006 PRÍLOHA XVII** Podmienky obmedzenia: 3
- . **15.2 Hodnotenie chemickej bezpe nosti:** Hodnotenie chemickej bezpe nosti nebolo vykonané.

### **ODDIEL 16: Iné informácie**

Údaje sa opierajú o dnešný stav našich vedomostí, nepredstavujú však záruku vlastností produktu a nezakladajú zmluvný právny vz ah.

- . **Relevantné vety**  
 H225 Ve mi hor avá kvapalina a pary.  
 H226 Hor avá kvapalina a pary.  
 H304 Môže by smrte ný požití a vniknutí do dýchacích ciest.  
 H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.  
 H315 Dráždi kožu.  
 H317 Môže vyvola alergickú kožnú reakciu.  
 H332 Škodlivý pri vdýchnutí.  
 H335 Môže spôsobi podráždenie dýchacích ciest.  
 H336 Môže spôsobi ospalos alebo závraty.  
 H373 Môže spôsobi poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.  
 H400 Ve mi toxický pre vodné organizmy.  
 H410 Ve mi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými ú inkami.  
 H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými ú inkami.
- . **Partner na konzultáciu:** Nor-Maali Oy, +358 3 874 650, sds@nor-maali.fi
- . **Skratky a akronymy:**  
 Flam. Liq. 2: Hor avé kvapaliny – Kategória 2  
 Flam. Liq. 3: Hor avé kvapaliny – Kategória 3  
 Acute Tox. 4: Akútna toxicita – Kategória 4  
 Skin Irrit. 2: Žieravos /dráždivos pre kožu – Kategória 2  
 Skin Sens. 1: Kožná senzibilizácia – Kategória 1  
 STOT SE 3: Toxicita pre špecifický cie ový orgán (jednorazová expozícia) – Kategória 3  
 STOT RE 2: Toxicita pre špecifický cie ový orgán (opakovaná expozícia) – Kategória 2  
 Asp. Tox. 1: Aspira ná nebezpe nos – Kategória 1  
 Aquatic Acute 1: Nebezpe nos pre vodné prostredie - akútna nebezpe nos pre vodné prostredie – Kategória 1  
 Aquatic Chronic 1: Nebezpe nos pre vodné prostredie - dlhodobá nebezpe nos pre vodné prostredie – Kategória 1  
 Aquatic Chronic 2: Nebezpe nos pre vodné prostredie - dlhodobá nebezpe nos pre vodné prostredie – Kategória 2  
 Aquatic Chronic 3: Nebezpe nos pre vodné prostredie - dlhodobá nebezpe nos pre vodné prostredie – Kategória 3
- . **\* Údaje zmenené oproti predchádzajúcej verzii**