

NORMAFINE DTM

Vysokosušinový polyuretánový náter pre maximálne efektívnu aplikáciu

Tam, kde sa vyžaduje odolný povrch, je Normafine DTM správna voľba. Tento polyuretánový náter s vysokým obsahom sušiny a protikorózných pigmentov je možné aplikovať priamo na ocel' (Direct-To-Metal), zrýchľuje a nákladovo zefektívňuje proces aplikácie.

PREČO ZVOLIŤ NORMAFINE DTM?



EFEKTÍVNA APLIKÁCIA

Rýchly proces aplikácie „direct-to-metal“ náteru.



BEZPROBLÉMOVÉ STRIEKANIE

V jednej vrstve možný nástrek až 200 μm DFT.



KLIMATICKÁ ODOLNOSŤ

Výborná odolnosť voči UV žiareniu.



ODOLNÝ POVRCH

Silný protikorózný náter priamo na ocel'.

NORMAALI

FÍNSKA KVALITA VYROBENÁ NA SLOVENSKU



+421 903 210 259



sales@nor-maali.sk



Cesta na Senec 18
821 04 Bratislava,
Slovensko



www.nor-maali.sk

ZARUČÍ ODOLNÝ POVRCH A NÍZKE NÁKLADY

Vďaka svojmu odolnému, pololesklému povrchu Normafine DTM chráni pred UV žiarením a koróziou. Navyše je ako vysokosušinový polyuretánový náter s nízkym obsahom VOC viac šetrný k životnému prostrediu.

Všestranný pololesklý povrch

Aplikáciou Normafine DTM dosiahnete vysokokvalitný a odolný pololesklý povrch.

Vysoká kvalita za nízku cenu

Normafine DTM môže byť aplikovaný vo veľkých hrúbkach už v jednej vrstve čo znamená vyváženosť z hľadiska ceny za meter štvorcový.

Odolnosť voči UV žiareniu a korózii

Normafine DTM obsahuje aktívne protikorózne pigmenty. Môže byť použitý v korózných prostrediach C2 a C3 ako jednovrstvý náter vhodný na ocelové konštrukcie, stroje a budovy.

V prostrediach koróznej agresivity C2-C5 môže byť použitý ako vrchný náter na vhodné typy základných náterov. Disponuje vysokou stabilitou voči degradácii UV žiarením, zachováva farebnú stálosť povrchu.

Aktualizovaná karta technických údajov (TDS) a karta bezpečnostných údajov (SDS) a naše všeobecné podmienky predaja sú k dispozícii na www.nor-maali.sk. V prípade rozdielov v informáciách: poradie priority informácií je TDS a KBÚ pred akýmkoľvek inými informáciami.



NORMAFINE DTM

**PRE OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE, BUDOVY,
STROJE A INÉ ZARIADENIA**

CHRÁNI PRED UV ŽIARENÍM A KORÓZIOU

OBJEM SUŠINY	65 %
VOC	300 G/L
MIEŠACÍ POMER	9:1
DOBA SPRACOVATEĽNOSTI	1 H 20 MIN
ODTIENE	RAL
POVRCH	POLOLESKLÝ
PROTIKORÓZNE VLASTNOSTI	
JEDNOVRSTVOVÝ NÁTER	C2 – C3

Viac informácií v technickom liste

NORMAALI

ESTONIA

Oü Nor-Maali
Vana-Narva mnt 5c,
Maardu
74114 Estonia

Tel. +372 600 3948
tellimus@nor-maali.ee

RUSSIA

ООО «НОР-МААЛИ»
Псковская обл., Псковский р-н
СП «Тямшанская волость»
ОЭЗ ППТ «Моглино», Россия

Tel. +7 812 600 4949
info@nor-maali.ru

Finland

Nor-Maali oy
Vanhatie 20
15240 Lahti

Tel.
+358 (0) 3 874 650

SWEDEN

Nor-Maali Group AB
Varggatan 23
749 40 Enköping

Tel. +46 70 537 6404
Tel. +46 70 537 6414
forsaljning@normaali.se