

NORECOAT FD PRIMER



RÝCHLOSCHNÚCI ZÁKLADNÝ EPOXIDOVÝ NÁTER S VYSOKÝM OBSAHOM SUŠINY

Pri neustálej potrebe zrýchlovať výrobný proces je NorECOat FD Primer tou správnou voľbou. Tento robustný epoxidový náter založený na obnoviteľných surovinách, je schopný zasychať a vytvrdzovať pri nízkych teplotách za veľmi krátku dobu v porovnaní s ostatnými epoxidmi.

PREČO ZVOLIŤ NORECOAT FD PRIMER?



VÝBORNÉ PROTIKORÓZNE VLASTNOSTI

Epoxidový základný náter chráni pred koróziou.



EXTRA RÝCHLE SCHNUTIE

Pripravený pre ďalšiu vrstvu už za 1,5 hodiny.



AJ V ŤAŽKÝCH PODMIENKACH

Výrobok je možné aplikovať už od -5°C.



ZELENŠIA VOĽBA

Technológia výroby s vysokým obsahom sušiny je založená na obnoviteľných surovinách.

NORMAALI

FÍNSKA KVALITA VYROBENÁ NA SLOVENSKU



+421 903 210 259



sales@nor-maali.sk



Cesta na Senec 18
821 04 Bratislava,
Slovensko



www.nor-maali.sk

PROTIKORÓZNA OCHRANA S MAXIMÁLNOU EFEKTIVITOU

NorECOat FD Primer poskytuje vďaka precíznemu zloženiu vstupných surovín vynikajúcu ochranu proti korózii. Ako rýchloschnúci epoxidový základný náter zároveň značne urýchľuje výrobný proces.

Vytvrdzovanie aj pri nízkych teplotách

NorECOat FD Primer možno použiť aj pri nižších teplotách, pretože vytvrdzuje až do -5 °C. Nízka teplota nie je prekážkou pri aplikácii.

Efektívny proces aplikácie

NorECOat FD Primer rýchlo schne a preto sa môže pretierať nátermi rovnakého typu po 1,5 hodine a polyuretánovými nátermi po 2,5 hodinách. Proces lakovania sa tým výrazne zefektívni.

Zelená voľba

Technológia výroby NorECOat FD Primer s vysokým obsahom sušiny je založená na obnoviteľných surovinách.



Aktualizovaná karta technických údajov (TDS) a karta bezpečnostných údajov (SDS) a naše všeobecné podmienky predaja sú k dispozícii na www.nor-maali.sk. V prípade rozdielov v informáciách: poradie priority informácií je TDS a KBÚ pred akýmkoľvek inými informáciami.



NorECOat FD Primer

**PRE OCEĽOVÉ SKELETY BUDOV,
POTRUBNÉ MOSTY A STROJE**

VYSOKÁ ÚČINNOSŤ

OBJEM SUŠINY	68 %
VOC	290 G/L
MIEŠACÍ POMER	4:1
ČAS NA PRETRETIE	1,5 HOD
ODTIENE	ŠEDÝ ČERVENÝ BÉŽOVÝ BIELY
POVRCH	MATNÝ
PROTIKORÓZNE VLASTNOSTI	C2-C5

Viac informácií v technickom liste

NORMAALI

ESTONIA

OÜ Nor-Maali
Vana-Narva mnt 5c,
Maardu
74114 Estonia

Tel. +372 600 3948
tellimus@nor-maali.ee

RUSSIA

ООО «НОР-МААЛИ»
Псковская обл., Псковский р-н
СП «Тямшанская волость»
ОЭЗ ППТ «Моглино», Россия

Tel. +7 812 600 4949
info@nor-maali.ru

Finland

Nor-Maali oy
Vanhatie 20
15240 Lahti

Tel. +358 (0) 3 874
650

SWEDEN

Nor-Maali Group AB
Varggatan 23
749 40 Enköping

Tel. +46 70 537 6404
Tel. +46 70 537 6414
forsaljning@normaali.se