

OH 07

TECHNICKÝ LIST 2/18

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITIE

Typ náteru

Riedidlo určené pre nátery, kde sa ako rozpúšťadlo používa xylén. Vhodný pre akrylové a iné jednozložkové nátery.

Typické použitie

Zlepšuje aplikačné vlastnosti počas striekania a samonyvelizačné vlastnosti náteru. Riedidlo môže byť použité aj pre čistenie aplikačných zariadení pred a po použití zariadenia

Skladovanie

Výrobok musí byť skladovaný v neporušenom pôvodnom obale pri teplote od 5°C do 30°C. Skladujte na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu tepla a zdrojov zapálenia. Ak je výrobok skladovaný za uvedených podmienok v neotvorenej nádobe, je použiteľný minimálne 5 rokov od dátumu výroby. Dátum výroby je uvedený na etikete výrobku.

Zdravie a bezpečnosť

Venujte pozornosť bezpečnostným opatreniam na etikete výrobku a v Karte bezpečnostných údajov. Aplikujte v dobre vetraných priestoroch. Nevdychujte výpary počas aplikácie. Používajte ochrannú masku. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Zasiahnutú pokožku očistite s vhodným čistiacim prostriedkom, mydlom alebo vodou. V prípade zasiahnutia očí, okamžite vypláchnite s veľkým množstvom čistej vody a vyhľadajte lekársku pomoc

Vyhlasenie

Vyššie uvedené informácie sa opierajú o naše najlepšie znalosti podložené výsledkami laboratórnych testov a praktickými skúsenosťami. Avšak vzhľadom ku skutočnosti, že výrobok je často používaný v podmienkach mimo rámec našej kontroly, nemôžeme ručiť za nič iné než za kvalitu výrobku ako takého. Vyhradzujeme si právo na zmenu vyššie uvedených informácií bez predchádzajúceho upozornenia.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah sušiny:	0 % (obj.)
Teplota vznietenia	24°C
VOC: (prchavé organické látky)	870 g/L
Špecifická hmotnosť	0,87 kg/ltr

Balenie

	Objem náteru (L)	Objem nádoby (L)
OH 07	1/ 5/ 10/ 20	1/ 5/ 10/ 20

Farba: transparentná